



THEOCHEM LABORATORIES, INC.

"Solutions for a Cleaner World"™

MIGHTY GREEN

QUITAGRASAS SUPER FUERTE SIN BUTILO Non-Butyl • Heavy Duty Industrial Cleaner and Degreaser

- Destroys odors at their source.
- Leaves no irritating fumes.
- Degreaser cleaner for petroleum tankers.
- Petroleum fuel and stain remover.
- Contains no harmful solvents.
- Use as a ship bilge cleaner.
- Tank truck cleaner and degreaser.
- Product has no flash point.
- Destruye olores desde su origen.
- No deja vapores irritantes.
- Quita manchas de petróleo.
- Usar para limpiar compartimentos de embarcaciones.
- No contiene solventes peligrosos.
- Limpiador desengrasante para tanqueros.
- Este producto no tiene punto de inflamación.

DIRECTIONS FOR USE

This heavy duty concentrated alkaline cleaner-degreaser can be used to clean and brighten aluminum surfaces such as tractor trailers, diesel engines, oil rigs, petroleum storage tanks and greasy machinery all in one step.

LIGHT DUTY CLEANING: Use 1-2 oz. per gallon water.

MEDIUM DUTY CLEANING: Use 2-4 oz. per gallon water.

HEAVY DUTY CLEANING: Use 12 oz. per gallon water.

EXTRA HEAVY DUTY CLEANING: Do not use full strength, use 24 oz. per gallon dilution with water. When applying to new surfaces pre-test with weakest solution.

WARNING: This product full strength is not safe on aluminum, galvanized metals, composition floors and some painted surfaces. For mixing, use plastic or steel containers. Protective clothing and proper safety equipment should be worn during high pressure cleaning operations.

TRANSPORTATION INDUSTRY: Use dilutions for heavy duty cleaning. Clean aluminum surfaces starting at the bottom and working to the top. Allow to dwell 3 to 5 minutes. Rinse with high pressure spray. Removes road film and diesel smoke from aluminum and painted surfaces while it brightens the aluminum in one application.

PETROLEUM INDUSTRY: Use through high pressure or manual cleaning systems for oil tanks, pump stations, loading docks, concrete floors, gas stations, in-plant refinery cleaning systems.

FOOD PROCESSING INDUSTRY: Use dilution for light duty, medium or heavy duty cleaning, for reefers, meat hooks, loading docks, bandsaws, meat cutters, pallets, concrete floors, etc. Always rinse cleaned surfaces with potable water rinse.

Meets USDA criteria for use in federally inspected meat and poultry processing plants.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CAUTION

Contains alkaline detergents.

FIRST AID

IF SWALLOWED: Do not induce vomiting. Call a physician or Poison Control Center immediately. Offer small amounts of water or milk. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

EYE CONTACT: Immediately flush eyes with water for 15 minutes. Get medical attention if irritation persists.

SKIN CONTACT: Remove contaminated clothing and wash before reuse. Flush skin surface with large amounts of water immediately. Get medical attention if irritation persists.

STORAGE AND DISPOSAL

Store in areas inaccessible to small children. Do not reuse empty container. Wrap and discard in trash. Any disposal practice must be in compliance with local, state and federal regulations.

FOR INDUSTRIAL & INSTITUTIONAL USE

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Este limpiador desengrasante alcalino, concentrado, para trabajos pesados puede ser utilizado para abrillantar superficies de aluminio en trailers, limpiar motores diesel, tanques de petróleo y grasa de maquinaria en una sola aplicación.

LIMPIEZA LIGERA: Usar 1-2 onzas por galón de agua.

LIMPIEZA MEDIANA: Use 2-4 onzas por galón de agua.

LIMPIEZA FUERTE: Usar 12 onzas por galón de agua.

LIMPIEZA EXTRA FUERTE: No usar puro. Usar 24 onzas por galón de agua. Cuando se aplique a una superficie nueva, probar previamente con una dilución más liviana.

ADVERTENCIA: Este producto al usarse puro, no es seguro en aluminio, metales galvanizados, pisos compuestos y algunas superficies pintadas. Para mezclar, utilizar envases de plástico o acero. En operaciones de lavado a presión se debe utilizar ropa protectora y equipo de seguridad.

INDUSTRIA DEL TRANSPORTE: Usar dilución para limpieza extra fuerte. Limpiar superficies de aluminio comenzando por la parte inferior y proseguir hacia arriba. Dejar el producto por 3 a 5 minutos. Enjuagar a presión. Quita la suciedad y el humo del diesel mientras abrillanta el aluminio en una aplicación.

INDUSTRIA DEL PETROLEO: Usar a través de sistemas de limpieza a presión para tanques de petróleo, estaciones de bombeo, muelles, pisos de concreto, bombas de gasolina, refinerías y sus sistemas de limpieza.

INDUSTRIA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS: Usar dilución para limpieza ligera, mediana o fuerte para utensilios, zonas de descarga, cortadoras de carne, equipos, pisos de concreto, etc. Siempre enjuagar con agua potable.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCION

Contiene detergentes alcalinos.

PRIMEROS AUXILIOS

SI ES INGERIDO: No induzca el vómito. Llame a un médico o centro para el control de envenenamiento inmediatamente.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar los ojos inmediatamente por 15 minutos. Obtenga atención médica si la irritación persiste.

CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa contaminada y lavar antes de usar nuevamente. Enjuagar la piel con abundante agua inmediatamente. Obenga atención médica si la irritación persiste.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

Almacenar en áreas no accesibles a los niños. No reusar el envase vacío. Envolver y botar a la basura. Cualquier practica de desecho deberá estar de acuerdo con regulaciones gubernamentales.

PARA USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL

PRODUCT #0471 (MIGHTY GREEN)

0471/0504

THEOCHEM LABORATORIES, INC.

7373 Rowlett Park Dr., • Tampa, Florida 33610 • (813) 237-6463 • Fax (813) 237-2059
www.theochem.com • EMERGENCY RESPONSE NUMBER 1-800-255-3924